

SIARR

NOTICE DE MONTAGE

Galerie Traffic Fourgon
2001 H1L2
Réf. 9943 et 9945

MONTAGE

- * Assembler les modules A et C avec l'ensemble visserie U.
- * Assembler les 2 équerres A sur la galerie à l'aide de l'ensemble visserie V.
- * Enfoncer les embouts C sur le rouleau B, puis fixer le tout sur les équerres avec l'ensemble visserie W.
- * Monter sur l'avant de la galerie les 2 obturateurs E.
- * Positionner les fixations D sur la galerie selon l'entraxe des fixations sur le toit avec l'ensemble visserie X.
- * Présenter la galerie sur le véhicule, puis fixer les 2 pattes avant avec la visserie Z, régler ensuite les pattes de fixation D aux points d'ancrage prévus à cet effet avec l'ensemble visserie Y (détail A).

BLOC VISSERIE

U | 8 vis HM8x25
V | 8 écrous Nylstop M8
 | 8 rondelles plates 8/18

W | 2 vis HM12x40
 | 2 rondelles DEC12

X | 12 vis HM8x40
 | 24 rondelles plates 8/18
 | 12 écrous Nylstop M8

Y | 12 vis HM8x20
 | 12 écrous carrés M8
 | 12 rondelles plates 8/18
 | 12 rondelles DEC8
 | 12 rondelles plastique 8/20

Z | 2 vis HM8x20
 | 2 écrous carrés M8
 | 2 rondelles plates 8/18
 | 2 rondelles DEC8
 | 2 rondelles plastique 8/20

COUPLES DE SERRAGE :

- * Serrer l'ensemble aux couples indiqués ci-dessous :

M8	AC8.8	2,3 daNm
M12	AC8.8	8,1 daNm



