

FR

1. Informations générales sur la sécurité des accessoires automobiles alu-frost

- **Destination du produit**

Les accessoires automobiles alu-frost, tels que :

- les seuils de porte (groupes de produits 08-, 29-, 31-),
- les protections de pare-chocs (groupes de produits 25-, 30-, 50-, 60-, 40-, 54-, 44-, 08-, 59-, 07-10-, 39-, 55-),
- les revêtements de montants de porte (groupes de produits 37-, 38-),
- les baguettes latérales en acier inoxydable (groupe de produits 33-),
- les baguettes de hayon (groupes de produits 17-, 25-),

sont conçus pour la personnalisation visuelle et la protection des zones les plus exposées aux rayures causées par l'utilisation quotidienne du véhicule.

- **Matériaux.** Les accessoires alu-frost sont fabriqués à partir d'acier inoxydable certifié, d'aluminium, de feuille de carbone, de ruban adhésif double face, d'autocollants en polyuréthane et de velcro.
- **Sécurité.** Les produits alu-frost ne contiennent pas de substances nocives et ne présentent aucun risque pour la vie et la santé de l'utilisateur en cas de montage et d'utilisation conformes.
Alu-frost décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un montage incorrect ou d'une utilisation non conforme des accessoires.

2. Instructions d'installation

Pour installer correctement et en toute sécurité les seuils de porte, protections de pare-chocs, revêtements de montants de porte, baguettes latérales et baguettes de hayon, vous devez:

- nettoyer soigneusement la surface ;
- dégraisser à l'aide de la lingette dégraissante fournie ;
- vérifier que le produit s'adapte correctement et marquer l'emplacement de collage (par exemple, avec du ruban adhésif en papier) ;
- retirer la couche inférieure de papier du ruban adhésif ;
- appliquer fermement sur toute la surface.

La température optimale pour l'installation est comprise entre 10°C et 35°C.

ATTENTION : Pendant l'installation, veillez à ne pas rayer la peinture du véhicule ni à vous blesser avec les bords du produit.

3. Nettoyage et entretien. Les accessoires alu-frost peuvent être nettoyés lors du lavage du véhicule en station de lavage ou à l'aide d'un chiffon en microfibre.

4. Élimination. L'emballage en carton des accessoires alu-frost doit être recyclé avec les déchets papier, la mousse avec les déchets plastiques, et les accessoires usagés doivent être éliminés avec les déchets métalliques.